

ULTRAPAS-Kunststoffplatten, Kollektion 1963/64



ultrapas[®]
Kunststoffplatten

Kollektion 1963/64

26 Uni Töne

Ultrapas Uni Töne sind in der grauen wie farbigen Skala fein abgestuft und umfassen sowohl reine wie auch Pastell-Farben für alle Zwecke moderner Wand-, Decken- und Flächengestaltung.



U 13



U 31



U 51



U 46



U 22



U 14



U 33



U 03




U 42



U 23




U 12



U 02



U 57



U 47



U 11



U 04



U 10



U 26



U 01



U 38



U 40



U 49



U 34



U 53



U 48



U 25

20 Holzreproduktionen

Ultrapas Holzreproduktionen stehen in einer breiten Skala vom hellen Ahornholz oder Sen über Teak und Nußbaum bis zum blumigen Palisander oder dunklen Makassar zur Verfügung.



H 91



H 101



H 110



H 94



H 83



H 108



H 109



H 114



H 112



H 116



H 117



H 113



H 107



H 97



H 98



H 105



H 111



H 88



H 87



H 115

20 Dessins

Ultrapas Dessins sind außerordentlich vielseitig: von leicht marmorierten Mustern über textile Strukturen bis zu freien graphischen Formen. Sie lassen sich gut mit anderen, vor allem Uni Tönen kombinieren.



W 01



D 11



M 11



L 12



U 62R



P 11



M 13



L 11



U 61R



WW 12



LW 11



M 22



L 42



T 59



LW 12



LS 01



T 13



LW 48



LW 51



LS 51

16 Combi Color Töne

Diese nach dem Combi Color System von Professor Eusemann entwickelten, polychromen Töne harmonieren besonders gut mit Holz, Stoffen und anderen Materialien für den wohnlichen Raum.

Geringe Farbabweichungen gegenüber den Originalplatten sind drucktechnisch bedingt.



CC 11



CC 1



CC 6



CC 2



CC 5



CC 7



CC 3



CC 12



CC 15



CC 8



CC 4



CC 13



CC 14



CC 16



CC 9



CC 10



Ultrapas ist eingetragenes Markenzeichen für dekorative Schichtpreßstoffplatten höchster Qualität. Die neue Kollektion 1963/64 bietet eine Auswahl von 82 Farbtönen für alle Zwecke moderner Wand-, Decken- und Flächengestaltung.

Lieferformen

Abmessungen 2800 x 1220 mm und 2440 x 1220 mm
Tischformat 1650 x 815 mm
Oberflächen poliert oder matt, Rückseite leimfähig
Standardstärke ca. 1,3 mm

Eigenschaften

Ultrapas Kunststoffplatten haben eine dicht geschlossene harte Oberfläche. Sie sind widerstandsfähig gegen Heiß- und Kaltwasser, Öle, Fette, Fruchtsäfte, Alkohole, im Haushalt und in gewerblichen Betrieben gebräuchliche, verdünnte Substanzen, Chemikalien und Lösungsmittel. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei 120° Celsius.

Reinigung

Ultrapas Kunststoffplatten bedürfen keiner besonderen Pflege und sind mühelos sauber zu halten. Leichte Verschmutzungen: mit feuchtem Lappen oder Fensterleder abwischen. Stärkere Verschmutzungen: mit warmer Seifenlauge oder handelsüblichen Reinigungsmitteln abwaschen. Klebrige oder schmierige Massen beseitigt man mit Benzin, Spiritus oder Aceton. Schleifende oder kratzende Reinigungsmittel dürfen nicht zur Reinigung von Ultrapas verwendet werden.

Verarbeitung

Ultrapas Kunststoffplatten lassen sich mit den üblichen Schreinerwerkzeugen bearbeiten. Wichtig ist, daß die Platten richtig vorbehandelt, d. h. vor der Verarbeitung einige Tage in einem trockenen, warmen Raum bei mindestens 20° Celsius gelagert werden. Näheres enthalten die „Verarbeitungs-Richtlinien für Ultrapas“, die wir auf Anforderung gern kostenfrei zusenden.

**Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
521 Troisdorf Bez. Köln
Abt. Kunststoffe**



Der ideale Tischbelag
aus der bekannten Farbkollektion

Ultrapas[®]

nunmehr
auch im Format
1650 x 815 x 1,3 mm

nur mit polierter Oberfläche



® = eingetragenes Warenzeichen

**Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
Abteilung Kunststoff-Verkauf
Troisdorf/Köln**

IX a 4001 / 631