

Mipolam-Dachfolie, 1969



Dynamit Nobel
Aktiengesellschaft
Abteilung Kunststoff-Verkauf
Troisdorf Bez. Köln

Mipolam[®] Dachfolie



Mipolam[®] Dachfolie

Mipolam-Dachfolie ist eine Spezialeinstellung unserer bereits in den verschiedensten Einsatzbereichen bewährten Mipolam-Folien.

Mipolam-Dachfolie wird als oberste Lage für Eindeckungen von Flachdächern bei Industriebauten, öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern verwendet. — Den besonderen Forderungen dieses Einsatzgebietes entsprechen ihre speziellen Eigenschaften:

ausgezeichnet witterungsbeständig
wasserundurchlässig
kälte- und wärmebeständig
sehr geringe Wasserdampfdiffusion
beständig gegen aggressive Atmosphäre
schwer entflammbar
begehrbar
alterungsbeständig

Mipolam-Dachfolie erfordert keinerlei Unterhaltungsarbeiten.

Mipolam-Dachfolie wird in Bahnen geliefert.

Breite: ca. 100 cm
Länge: ca. 15 - 20 m (auf Papprollen)
Stärke: 0,8 mm
Gewicht: ca. 1,1 kg/m²
Farbe: silbergrau

(Bei größeren Bestellmengen können Breiten bis 120 cm, Sondereinfärbungen und auch Sonderstärken geliefert werden.)

Mipolam-Dachfolie Technische Werte (Richtwerte bei + 20° C):

Reißfestigkeit (nach DIN 53371)	200 kg/cm²
Reißdehnung (nach DIN 53371)	250 %
Weiterreißlast (nach DIN 53356)	ca. 2,0 kp
Kältebeständigkeit und	
Biegsamkeit (nach DIN 52123)	sehr gut
Chemikalienbeständigkeit gegen praktisch	
alle in der Luft vorkommenden aggressiven	
Gase und Niederschläge	sehr gut

Mit weiteren Auskünften und zur Beratung durch unsere Anwendungstechnische Abteilung stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.



Dynamit Nobel Aktiengesellschaft Abt. Kunststoff-Verkauf Troisdorf Bez. Köln

VIII b 760 / 693